

SIKKERHETS DATABLAD

NSWE SF-80 A

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: NSWE SF-80 A

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Aktuelle identifiserte
anvendelser for stoffet eller blandingen: Sveisetråd
Bare for yrkesbrukere.

Ikke tilrådde anvendelser: Ingen kjente

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger: **Norsk Sveiseteknikk AS**
Postboks 109
3301 Hokksund
Norge
T + 47 99 27 80 00
nst.no

Kontaktperson:

E-post: thomas@nst.no

Revidert: 11.11.2025

SDS Versjon: 2.0

1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.

Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00

Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Skin Sens. 1; H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Carc. 2; H351, Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

STOT RE 2; H373, Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Dette produktet er unntatt fra merkingskrav da det markedsføres i en massiv form som ikke utgjør en fare for vannmiljøet eller menneskers helse ved innånding, svelging eller kontakt med huden.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogram: Ikke relevant.

Varselord: Ikke relevant.

Faresetninger: Ikke relevant.

Sikkerhetssetning(er):

Generelt Ikke relevant.

Forebygging Ikke relevant.

Tiltak Ikke relevant.

Oppbevaring Ikke relevant.

Disponering Ikke relevant.

Inneholder: Ingen kjente

Annen merkning:

2.3. Andre farer

Røyken som dannes under bruk medfører en tilleggssrisiko ved innånding. Kraftig eksponering for sveiserøyk kan forårsake lungesykdom, bronkitt eller forverre allerede eksisterende luftveisproblemer. Økt eksponering for mangan (Mn) kan skade sentralnervesystemet eller forverre eksisterende helseproblemer.

Annet: Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.
Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2023/707.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDELER

3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

3.2. Stoffblandinger

Produkt/bestanddel	Identifikatorer	% w/w	Klassifisering	Anm.
Jern	CAS-nr.: 7439-89-6 EF-nr.: 231-096-4 REACH: 01-2119462838-24 Indeksnr.:	< 100%		
Titandioksid	CAS-nr.: 13463-67-7 EF-nr.: 236-675-5 REACH: 01-2119489379-17 Indeksnr.: 022-006-00-2	< 10%		
Mangan	CAS-nr.: 7439-96-5 EF-nr.: 231-105-1 REACH: 01-2119449803-34 Indeksnr.:	< 5%		
Nikkel	CAS-nr.: 7440-02-0 EF-nr.: 231-111-4 REACH: Indeksnr.: 028-002-00-7	< 5%	Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372	[1], [3]
Silisium	CAS-nr.: 7440-21-3 EF-nr.: 231-130-8 REACH: 01-2119480401-47 Indeksnr.:	< 1%		
Silisiumdioksid	CAS-nr.: 14808-60-7 EF-nr.: 643-043-6 REACH: Indeksnr.:	< 1%		
Magnesium	CAS-nr.: 7439-95-4 EF-nr.: 231-104-6 REACH: 01-2119537203-49 Indeksnr.: 012-002-00-9	< 1%	Pyr. Sol. 1, H250 Water-react. 1, H260	[20]
Kaliumheksafluorsilikat	CAS-nr.: 16871-90-2 EF-nr.: 240-896-2 REACH: Indeksnr.: 009-012-00-0	< 1%	Acute Tox. 3, H331	
Kobber	CAS-nr.: 7440-50-8 EF-nr.: 231-159-6 REACH: 01-2119480154-42 Indeksnr.:	< 1%	Aquatic Chronic 2, H411	

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Tiltaks- og grenseverdier, hvis tilgjengelig, er oppført i avsnitt 8.

Annen informasjon

[1] EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

[3] I følge REACH, vedlegg XVII, er stoffet underlagt restriksjoner.

[20] Stoffets fysiske farer vil ikke bli hensyntatt fordi dette stoffet markedsføres i en form som ikke har de fysiske egenskapene som angis ved klassifiseringen i posten i del 3 i CLP-regelverket (vedlegg VI, merknad T).

Nikkel, Note 7: Legeringer som inneholder nikkel klassifiseres som hudsensibiliserende når utløsningshastigheten på 0,5 µg Ni/cm²/uke, målt etter den europeiske referansetestmetoden EN 1811, overskrides.

Nikkel, Note 5: Dette stoffet kan være unntatt fra merkekrav i henhold til artikkel 17 (se avsnitt 1.3 i vedlegg I) (Tabell 3.1). Dette stoffet kan være unntatt fra merkekrav i henhold til artikkel 23 i direktiv 67/548/EØF (se avsnitt 8 i vedlegg VI til dette direktivet) (Tabell 3.2).

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:	Produktet er en artikkel og forventes ikke å kunne utgjøre en risiko av kjemisk karakter. Følgende førstehjelpstiltak gjelder ved kontakt med produktet i smeltet form.
Innånding:	Flytt den forulykkede til frisk luft. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Kunstig åndedrett om nødvendig.
Hudkontakt:	Vask huden med såpe og vann. Skaff legehjelp hvis irritasjon vedvarer etter vask. Ved brannskader avkjøles hud med is eller kaldt vann.
Øyekontakt:	Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved brannskader: kontakt lege umiddelbart.
Svelging:	Skyll nese, munn og svelg med vann. Ved brannskader: kontakt lege umiddelbart.
Forbrenning:	Ikke relevant.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Overeksponering for sveiserøyk kan påvirke lungefunksjonen. Sterk eksponering for mangan kan påvirke nervesystemet.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Elektrisk støt: Koble fra og slå av strømtilførselen. Hvis den skadde er ved bevissthet eller delvis bevisstløs, sørg for frie luftveier. Hvis pusten har stoppet, gi kunstig åndedrett. Ved hjertestans, gi hjertekompresjoner og kunstig åndedrett.

Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.
Uegnede slokkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke brannfarlig.
Farlige nedbrytningsprodukter kan frigjøres ved langvarig oppvarming, som røyk, karbonmonoksid og karbondioksid.
Oksider av: jern, mangan, aluminium, titan, kobber, zirkonium (Zr), silisium, nikkel (Ni).

5.3. Råd til brannmannskaper

Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig personlig verneutstyr, inklusiv luftforsynt åndedrettsvern (EN137).

AVSNITT 6: TILTAK VED UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå direkte kontakt med søl.
Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder.
Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av sveiserøyk.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke tømmes i vannløp, avløpssystemer eller kloakk. Ved større utslipp, kontakt relevante myndigheter.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.
Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug er påkrevd. Unngå innånding av damp og røyk. Unngå kontakt med hud og øyne. Ikke berør elektriske deler, som sveisetråd og terminaler på sveiseapparatet.

Vask hender og andre eksponerte områder med mild såpe og vann før du spiser, drikker eller røyker, og når du forlater arbeidsplassen.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser: Lagres tørt.

Uforenlige materialer: Syrer

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametere

Jern

Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 1 mg/m³ (Jernsalter (beregnet som Fe) / 3 mg/m³ (Jern(III)oksid (beregnet som Fe)

Titandioksid

Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 5 (Titandioksid)

Mangan

Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 0,2 (Inhaled fraksjon) / 0,05 (Respirabel fraksjon)

Anmerkning:

E = EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Nikkel

Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 0,05 mg/m³ Inhaled | 0,01 mg/m³ Respirabel

Silisium

Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 10

Silisiumdioksid

Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 0,3 / 0,05

Anmerkning:

G = EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

K = Kjemikalie som skal betraktes som kreftfremkallende.

Kobber

Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 0,1 (røyk) / 1 (støv)

Sveiserøyk

Grenseverdi (8 timer) (mg/m³): 5 mg/m³ Sveiserøyk (uspesifisert)

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2024-04-05-581.

DNEL

Jern

Varighet:	Opptaksvei:	DNEL:
Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	3 mg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Innånding	1.5 mg/m ³
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Oral	710 µg/kg bw/day

Kaliumheksafluorsilikat

Varighet:	Opptaksvei:	DNEL:
Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	2.5 mg/m ³
Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Innånding	2.5 mg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	2.5 mg/m ³
Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Innånding	2.5 mg/m ³

Kobber

Varighet:	Opptaksvei:	DNEL:
Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Dermal	273 mg/kg bw/day

Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Dermal	273 mg/kg bw/day
Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Dermal	137 mg/kg bw/day
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Dermal	137 mg/kg bw/day
Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	1 mg/m ³
Kortsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Innånding	1 mg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	1 mg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Innånding	1 mg/m ³
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Oral	41 µg/kg bw/day

Magnesium

Varighet:	Opptaksvei:	DNEL:
Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Dermal	2.5 mg/cm ²
Kortsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Dermal	1.25 mg/cm ²
Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Dermal	80 mg/kg bw/day
Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Dermal	40 mg/kg bw/day
Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Dermal	2.5 mg/cm ²
Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Dermal	1.25 mg/cm ²
Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Dermal	5 mg/kg bw/day
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Dermal	2.5 mg/kg bw/day
Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	10 mg/m ³
Kortsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Innånding	5 mg/m ³
Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Innånding	10 mg/m ³
Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Innånding	5 mg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	10 mg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Innånding	5 mg/m ³
Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Innånding	10 mg/m ³
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Innånding	5 mg/m ³
Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Oral	100 mg/kg bw/day
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Oral	3.6 mg/kg bw/day

Mangan

Varighet:	Opptaksvei:	DNEL:
Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Dermal	4.14 µg/kg bw/day
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Dermal	2.1 µg/kg bw/day
Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	200 µg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	200 µg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Innånding	41 µg/m ³
Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Innånding	10.1 µg/m ³
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Innånding	1.79 µg/m ³
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Oral	91.4 µg/kg bw/day

Nikkel

Varighet:	Opptaksvei:	DNEL:
Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Dermal	35 µg/cm ²
Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Dermal	35 µg/cm ²
Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	11.9 mg/m ³
Kortsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Innånding	800 µg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	50 µg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Innånding	60 ng/m ³

Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere	Innånding	50 µg/m ³
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Innånding	60 ng/m ³
Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Oral	370 µg/kg bw/day
Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt	Oral	11 µg/kg bw/day

Titandioksid

Varighet:	Opptaksvei:	DNEL:
Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere	Innånding	170 µg/m ³
Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt	Innånding	28 µg/m ³

PNEC

Kaliumheksafluorsilikat

Opptaksvei:	Eksponeerings varighet:	PNEC:
Ferskvann		900 µg/L
Havvann		900 µg/L
Jord		11 mg/kg
Renseanlegg		51 mg/L

Kobber

Opptaksvei:	Eksponeerings varighet:	PNEC:
Ferskvann		6.3 µg/L
Ferskvannssediment		87 mg/kg
Havvann		5.2 µg/L
Havvannssediment		676 mg/kg
Jord		65 mg/kg
Renseanlegg		230 µg/L

Magnesium

Opptaksvei:	Eksponeerings varighet:	PNEC:
Ferskvann		410-2000 µg/L
Ferskvannssediment		87.8-268 mg/kg
Havvann		410-26500 µg/L
Havvannssediment		8.78-268 mg/kg
Jord		28.7-268 mg/kg
Luft		10 mg/m ³
Periodisk utslipp (ferskvann)		1.4-2 mg/L
Renseanlegg		10.8 mg/L
Rovdyr		212 mg/kg

Mangan

Opptaksvei:	Eksponeerings varighet:	PNEC:
Ferskvann		22-34 µg/L
Ferskvannssediment		108-3300 µg/kg
Havvann		2.2-3.4 µg/L
Havvannssediment		10.8-340 µg/kg
Jord		8.74-3400 µg/kg
Periodisk utslipp (ferskvann)		28-280 µg/L
Periodisk utslipp (havvann)		28 µg/L
Renseanlegg		100 mg/L

Nikkel

Opptaksvei:	Eksponeerings varighet:	PNEC:
-------------	-------------------------	-------

Ferskvann	7.1 µg/L
Ferskvannssediment	109 mg/kg
Havvann	8.6 µg/L
Havvannssediment	109 mg/kg
Jord	29.9 mg/kg
Periodisk utslipp (ferskvann)	0 ng/L
Periodisk utslipp (havvann)	0 ng/L
Renseanlegg	330 µg/L
Rovdyr	120 µg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angitte grenseverdier overholdes.

Generelt:	Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.
Eksponeringsscenarioer:	Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.
Eksponeringsgrenser:	Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygiene grenseverdier ovenfor.
Tekniske tiltak:	Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av sveiserøyk. Vask hender og andre eksponerte områder med mild såpe og vann før du spiser, drikker eller røyker, og når du forlater arbeidsplassen.
Hygieniske tiltak:	Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vær ekstra nøye med hender, underarmer og ansikt.
Begrensning av eksponering av miljøet:	Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk.


Individuelle vernetiltak

Generelt: Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

Åndedrettsvern:

Type	Klasse	Farge	Standarder
Ved sveising bør trykkluftforsynt åndedrettsvern eller motordrevet åndedrettsvern med P2- eller P3-filter brukes i kombinasjon med brunt, gult og grått gassfilter. Åndedrettsvern skal brukes sammen med sveisemaske.	2	Hvit, brun, gul, grå	EN 143:2021, EN 149:2001 + A1:2009, EN 405, EN 139

Kroppsvern:

Anbefalt	Type/Kategori	Standarder
Varmebestandige klær. Bruk varmeisolerende hansker, sko og øvrig sikkerhetsutstyr beregnet for sveising,		

Håndvern:

Materiale	Hansketykkelse (mm)	Gjennomtrengningstid (min.)	Standarder
Hansker laget av isolerende materiale. Varmebestandige hansker. Kjemikalbestandige hansker kreves ved langvarig eller gjentatt kontakt.	-	-	EN 12477:300+A1:2005, EN ISO 374-1:2016/A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019

Øyevern:

Type	Standarder
Bruk vernebriller med høy beskyttelse mot UV-stråling.	EN 166:2001

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Artikkel Tråd
Farge:	Metall. Kobber
Lukt / Luktterskel (ppm):	Ingen lukt
pH:	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).
Tetthet (g/cm ³):	Ingen data tilgjengelige.
Kinematisk viskositet:	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).
Partikkelegenskaper:	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).

Tilstandsendring og damptrykk

Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).
Bløtgjøringspunkt / -område (°C):	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).
Kokepunkt (°C):	Ingen data tilgjengelige.
Damptrykk:	Ingen data tilgjengelige.
Relativ dampetthet:	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).
Spaltingstemperatur (°C):	Ingen data tilgjengelige.

Data for brann- og eksplosjonsfarer

Flammepunkt (°C):	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).
Antennelighet (°C):	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).
Selvantennelsestemperatur (°C):	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).
Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v):	Ikke anvendelig grunnet tilstandsformen (artikkel).

Løselighet

Løselighet i vann:	Uoppløselig
Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow):	Ingen data tilgjengelige.
Løselighet i fett (g/L):	Ingen data tilgjengelige.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske parametere:	Ingen data tilgjengelige.
Oksiderende egenskaper:	Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå fukt og fuktighet for å forhindre korrosjon.

10.5. Uforenlige materialer

Syrer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Under normale oppbevarings- og bruksforhold skal det ikke kunne dannes farlige nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Produkt/bestanddel	Titandioksid
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Oral
Test:	LD50
Resultat:	>10000 mg/kg

Produkt/bestanddel	Titandioksid
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Innånding
Test:	LC50 (4 timer)
Resultat:	>6.82 mg/L

Produkt/bestanddel	Mangan
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Oral
Test:	LD50
Resultat:	9000 mg/kg

Produkt/bestanddel	Silisium
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Oral
Test:	LD50
Resultat:	3160 mg/kg

Produkt/bestanddel	Magnesium
Art:	Rotte
Opptaksvei:	Oral
Test:	LD50
Resultat:	9000 mg/kg

Basert på tilgjengelige data for blandingen, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data for blandingen, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Basert på tilgjengelige data for blandingen, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Sensibilisering ved innånding

Basert på tilgjengelige data for blandingen, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Sensibilisering ved hudkontakt

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Basert på tilgjengelige data for blandingen, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Kreftframkallende egenskaper

Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Reproduksjonstoksitet

Basert på tilgjengelige data for blandingen, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

STOT, enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data for blandingen, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

STOT, gjentatt eksponering

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Røyken som dannes under bruk medfører en tilleggssrisiko ved innånding. Kraftig eksponering for sveiserøyk kan forårsake lungesykdom, bronkitt eller forverre allerede eksisterende luftveisproblemer. Økt eksponering for mangan (Mn) kan skade sentralnervesystemet eller forverre eksisterende helseproblemer.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data for blandingen, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

11.2. Opplysninger om andre farer**Langsiktige virkninger**

Karsinogene virkninger: Produktet inneholder stoffer som anses for eller er bevist å være kreftframkallende. Stoffene kan være virksomme ved innånding, hudkontakt eller inntak.

Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

Andre opplysninger

Titandioksid: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 2B av IARC.

Nikkel: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 2B av IARC.

Silisiumdioksid: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 1 av IARC.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**12.1. Giftighet**

Produkt/bestanddel	Titandioksid
Art:	Fisk, Fundulus heteroclitus
Varighet:	96 timer
Test:	LC50
Resultat:	>1000 mg/L

Produkt/bestanddel	Titandioksid
Art:	Krepsdyr, Daphnia magna
Varighet:	48 timer
Test:	EC50
Resultat:	>1000 mg/L

Produkt/bestanddel	Mangan
Art:	Fisk
Varighet:	96 timer
Test:	LC50
Resultat:	2,91 mg/l

Produkt/bestanddel	Mangan
Art:	Krepsdyr
Varighet:	48 timer
Test:	EC50
Resultat:	5,2 mg/l

Produkt/bestanddel	Silisiumdioksid
Art:	Krepsdyr, Daphnia magna
Test:	EC50
Resultat:	7600 mg/L

Produkt/bestanddel	Silisiumdioksid
Art:	Alge, Selenastrum capricornutum
Varighet:	72 timer
Test:	ErC50
Resultat:	440 mg/L

Basert på tilgjengelige data for blandingen, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Produkt/bestanddel	NSWE SF-80 A
Konklusjon:	Ikke relevant for uorganiske forbindelser.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Produkt/bestanddel	NSWE SF-80 A
Konklusjon:	Ikke relevant for uorganiske forbindelser.

Produkt/bestanddel	Mangan
BCF:	59052
Konklusjon:	-

Produkt/bestanddel	Silisiumdioksid
LogKow:	0,53
Konklusjon:	-

12.4. Mobilitet i jord

Produktet er oppløselig i vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjente

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.

Fraråde tømning i avløp.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Avfallskode EAL: 12 01 13 Sveiseavfall

Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

	14.1 FN- eller ID-nummer	14.2 FN-forsendelsesnavn	14.3 Transportfareklasse(r)	14.4 Emballasje- gruppe	14.5 Miljøfarer	Annen informasjon:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

Annen informasjon

Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Anvendelsesbegrensning er: Kun for profesjonelle brukere.

Krav om særlig utdanning: Ingen spesielle krav.

SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier: Ikke relevant.

REACH forskriften, Vedlegg XVII: Nikkel er underlagt REACH-restriksjoner (Inngangsnummer 27).
Magnesium er underlagt REACH-restriksjoner (Inngangsnummer 40).

Deklarering av kjemikalier: Dersom produktet importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kg/år er det registreringspliktig i produktregisteret fordi det er klassifisert som farlig.

Annen informasjon: Ikke relevant.

Kilder: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, kapittel 11. arbeid av barn og ungdom).
Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklareringsplikt og registrering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).
Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H250, Selvantenner ved kontakt med luft.
H260, Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.
H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H331, Giftig ved innånding.
H351, Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H372, Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411, Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
ATE = Akutt toksisitets estimat
BCF = Biokonsentrasjons faktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser
ES = Eksponeringsscenario
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem
EWC = Europeisk Avfallskatalog
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
GWP = Potensial for global oppvarming
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening
IBC = Middels Bulk Kontainer
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
RRN = REACH registrerings nummer
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig
UN = Forenede Nasjoner
UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.
VOC = Flyktig organisk forbindelse
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Annen informasjon

I henhold til Artikkel 31 i REACH-forskriften er det ikke påkrevet med et datasikkerhetsblad for dette produktet. Dette datasikkerhetsbladet er utarbeidet på frivillig basis for å gi relevant informasjon som påkrevet i Artikkel 33 i REACH-forskriften.

Sikkerhetsdatablad er validert av

Safety Data Sheet Consulting AS

Annet

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en trekant.
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Land-språk: NO-nb