

Taurus 355 Basic TKM

Taurus 355 Basic TKM

- Kompakt inverter sveisemaskin med integrert trådmater.
- Egnet for GMAW sveising av stål,-CrNi og aluminium.
- Egnet for MMA og fugging med kull-elektroder.
- Trinnløs justerbar lysbue-dynamikk (choke-effekt).
- Gasskjøling eller vannkjøling med cool50 U40 vannkjøler(tilbehør).
- Kraftig, høypresisjons eFeed trådmater.
- Spolediameter opp til D300, mulighet for D200 med adapter.
- Tilkoblingsmulighet for fjernkontroll, og multifunksjons sveisepistol.
- IP23.



	MIG/MAG		MMA		TIG	
Setting range for welding current	5 A - 350 A				-	
Duty cycle at ambient temperature	40 °C	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C	25 °C
40 %	350 A	-	350 A	-	350 A	-
45 %	-	350 A	-	350 A	-	350 A
60 %	300 A	320 A	300 A	320 A	300 A	320 A
100 %	270 A	290 A	270 A	290 A	270 A	290 A
Open circuit voltage	79 V					
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz					
Mains fuses (slow-blow)	3 x 16 A					
Mains voltage (tolerances)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)					
Max. connected load	13.9 kVA		15 kVA		-	
Recommended generator power	18.8 kVA		20.3 kVA		-	
cos φ	0.99					
Efficiency	88 %					
Drive rolls	4					
Wire feed speed	Wire speed m/min, 0.5 m/min - 25 m/min					
	Wire speed ipm, 19.68 ipm - 944.88 ipm					
Dimensions machine, LxWxH in mm	636 x 298 x 482					
Weight, machine	36 kg					