

Tetrix 200

DC Comfort 2.0 puls 8P

Tetrix 200 DC Comfort 2.0 puls 8P

- Gasskjølt TIG DC inverter sveisemaskin.
- Utrustet med EWM activArc og spot-Arc karakteristikk.
- Elektronisk HF-start..
- TIG liftarc sveising uten HF.
- Justerbar pulsfrekvens og balanse.
- Redusert strøm via bryter i sveisepistol.
- **Manuell Elektrodesveising.**
- Pulsautomatikk for elektrodesveising.
- Justerbar hot start- og hot start tid.
- Justerbar Arcforce.
- Antistick funksjon.
- Tilkoblingsmulighet for fjernkontroll, og multifunksjons sveisepistol.
- Leveres med overspenningsvern.
- IP23.



	TIG	MMA
Setting range for welding current	5 A - 200 A	5 A - 150 A
Duty cycle at ambient temperature	40 °C	
25 %	200 A	–
35 %	–	150 A
60 %	150 A	120 A
100 %	140 A	100 A
Open circuit voltage	63 V	
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz	
Mains fuses (slow-blow)	1 x 16 A	
Mains voltage (tolerances)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)	
Dimensions machine, LxWxH in mm	428 x 181 x 294	
Weight, machine	10 kg	