

Tetrix 230

AC/DC Comfort 2.0 puls 8P TM

Tetrix 230 AC/DC Comfort 2.0 puls 8P TM

- Modulær TIG AC/DC inverter sveise-maskin.
- Gass- eller vannkjøling.
- Utrustet med EWM activArc og spot-Arc karakteristikk.
- Elektronisk HF-start..
- TIG liftarc sveising uten HF.
- AC sveisefunksjon for sveising av aluplater med forskjellige tykkelser f.eks. 1,0mm til 10,0mm.
- Justerbar strømform, sinus, trapes, firkant.
- Justerbar AC-frekvens, 50hz til 200hz.
- Justerbar AC-balanse.
- TIG pulsautomatikk.
- TIG-pulser i hz- og khz områder til 15khz.
- Enkel forhåndsprogrammering av 8 sveiseoppgaver("JOBS").
- 2-takt og 4-takts drift.
- Redusert strøm via bryter i sveisepistol.
- Punktsveising med spotArc/spotmatic.
- **Manuell Elektrodesveising.**
- Pulsautomatikk for elektrodesveising.
- Justerbar hot start- og hot start tid.
- Antistick funksjon.
- Tilkoblingsmulighet for fjernkontroll, og multifunksjons sveisepistol.
- Leveres med overspenningsvern.
- IP23.



	TIG		MMA	
	3 A - 230 A		5 A - 180 A	
Setting range for welding current				
Duty cycle at ambient temperature	40 °C	25 °C	40 °C	25 °C
40 %	230 A	—	180 A	—
45 %	—	230 A	—	180 A
60 %	200 A	210 A	150 A	160 A
100 %	170 A	190 A	120 A	140 A
Open circuit voltage	45 V			
Mains frequency	50 Hz / 60 Hz			
Mains fuses (slow-blow)	1 x 16 A			
Mains voltage (tolerances)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)			
Efficiency	85 %			
Dimensions machine, LxWxH in mm	539 x 210 x 415			
Weight, machine	18.8 kg			